

# PAVIMENTI IN LEGNO ESTERNI FINITI AD OLIO

## SCHEDA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

I pavimenti in esterni trattati con olio hanno bisogno di una particolare cura e manutenzione. La prima e più frequente operazione da compiere è la rimozione della polvere, da eseguire con una normale scopa a frange oppure con aspirapolvere (con terminale d'aspirazione non troppo duro). È utile pulire abitualmente il pavimento con un panno inumidito con acqua e SOAP.OIL (indicativamente un tappino di prodotto per litro d'acqua), formulato con sapone di cocco, specifico per parquet oliati. Non utilizzare mai alcool, ammoniaca e detersivi per superfici dure. È importante utilizzare sempre uno strofinaccio ben strizzato, evitando di versare acqua direttamente sul pavimento. Successivamente si applica il prodotto OIL.CARE: emulsione di cere, oli naturali, oli modificati e particolari additivi anti UV ideale per parquet in esterni trattati con DECK.OIL, DECK.OIL STRONG e ZERO.DECK. Diluire il prodotto con 4-5 parti di acqua pulita. Stendere uniformemente un strato sottile usando uno strofinaccio di cotone. In alternativa è possibile vaporizzare il prodotto diluito omogeneizzandolo poi con un panno di cotone o con monospazzola con disco beige o bianco. Non eccedere con le quantità di prodotto per evitare la formazione di aloni lucidi e/o appiccicosità. La frequenza della manutenzione può essere graduata a seconda delle necessità. In genere il prodotto OIL.CARE (\*) viene applicato una volta ogni 2-3 mesi ma a seconda del traffico e delle condizioni climatiche può risultare necessario applicare il prodotto con più frequenza. Una corretta e costante pulizia e manutenzione della pavimentazione favoriscono una maggiore durata della stessa, permettendovi di godere più a lungo della bellezza del Vostro pavimento in legno.

OPERAZIONE	PRODOTTO CONSIGLIATO	MODO D'USO	FREQUENZA
Spolveratura	 MERLINO MOP	Eseguire con lo spazzettone del sistema Merlino insieme al panno in microfibra. Alternare con aspirapolvere (con terminale d'aspirazione non troppo duro). È consigliato anche l'utilizzo di panni antistatici.	Quotidiana
Lavaggio	 SOAP.OIL	Utilizzare strofinaccio umido con acqua e SOAP.OIL (diluito secondo le indicazioni riportate sulla confezione). Non utilizzare mai alcool, ammoniaca o altri prodotti aggressivi.	1 volta ogni 1-2 mesi
Ceratura	 OIL.CARE	Diluire in acqua secondo quanto riportato sulle confezioni. Stendere OIL.CARE sul pavimento in piccole quantità. Può essere usata la lucidatrice o un panno di fibre naturali. È importante 'tirare' il prodotto nel senso della vena del legno per ridurre la visibilità degli eventuali aloni. Se rimanessero alcuni aloni verranno eliminati in breve tempo dal calpestio e dai lavaggi successivi.	1 volta ogni 1-2 mesi secondo il calpestio

Vermeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.