

PAVIMENTI IN LEGNO INTERNI FINITI AD OLIO

SCHEDA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

I pavimenti trattati con olio hanno bisogno di una particolare cura e manutenzione. La prima e più frequente operazione da compiere è la rimozione della polvere, da eseguire con una normale scopa a frange oppure con aspirapolvere (con terminale d'aspirazione non troppo duro). L'ideale sarebbe passare anche un panno antistatico che, oltre a rimuovere la polvere, ne ostacola anche il deposito. È utile pulire abitualmente il pavimento con un panno inumidito con acqua e SOAP.OIL (indicativamente un tappo di prodotto per litro d'acqua), formulato con sapone di cocco, specifico per parquet oliati. Non utilizzare mai alcool, ammoniaca e detersivi per superfici dure. È importante utilizzare sempre uno strofinaccio ben strizzato, evitando di versare acqua direttamente sul pavimento. È inoltre sconsigliato utilizzare prodotti tipo 'mocio...'. Successivamente si applica il prodotto OIL.CARE, emulsione di cere e oli naturali diluibile in acqua, (indicativamente al 20%) ideale per parquet trattati ad olio. Il pavimento potrà essere finito con lucidatrice o con panno di fibre naturali. Bisogna prestare attenzione a non eccedere con le quantità e soprattutto a non bagnare troppo d'acqua e di cera liquida il pavimento per non incorrere nel difetto della sbiancatura. La frequenza della lucidatura dipende dall'intensità dell'uso del pavimento. Indicativamente per una superficie poco usata (es. camera da letto) è sufficiente una volta ogni 2-3 mesi; per una mediamente usata (es. ingresso, salotto, soggiorno, cucina) 1 volta al mese, mentre per zone molto usate (es. bar, negozi, uffici) è preferibile un trattamento settimanale. In caso di forte usura dell'intero pavimento o di una porzione, si stende una modica quantità di olio di manutenzione LIFE.OIL (*) con uno straccio, si attendono circa 10 minuti e si passa energicamente la lucidatrice con feltri di lana o un panno (consultare la relativa scheda tecnica prima dell'utilizzo). Una corretta e costante pulizia e manutenzione della pavimentazione favoriscono una maggiore durata della stessa, permettendovi di godere più a lungo della bellezza del Vostro pavimento in legno.

OPERAZIONE	PRODOTTO CONSIGLIATO	MODO D'USO	FREQUENZA
Spolveratura	 MERLINO MOP	Eseguire con lo spazzettone del sistema Merlino insieme al panno in microfibra. Alternare con aspirapolvere (con terminale d'aspirazione non troppo duro). È consigliato anche l'utilizzo di panni antistatici.	Quotidiana
Lavaggio	 SOAP.OIL	Utilizzare strofinaccio umido con acqua e SOAP.OIL (diluito secondo le indicazioni riportate sulla confezione). Non utilizzare mai alcool, ammoniaca o altri prodotti aggressivi.	1-2 volte settimana
Ceratura	 OIL.CARE	Diluire in acqua secondo quanto riportato sulle confezioni. Stendere OIL.CARE sul pavimento in piccole quantità. Può essere usata la lucidatrice o un panno di fibre naturali. È importante 'tirare' il prodotto nel senso della vena del legno per ridurre la visibilità degli eventuali aloni. Se rimanessero alcuni aloni verranno eliminati in breve tempo dal calpestio e dai lavaggi successivi.	1 volta ogni 1-2 mesi a seconda del calpestio
Ripristino oliatura	 LIFE.OIL (*)	Applicare con un panno un sottile ed omogeneo strato di LIFE.OIL (*) . Dopo 10/20 minuti lucidare con lucidatrice con disco beige o con un altro panno morbido. Non applicare quantità eccessive di prodotto per prevenire fenomeni di appiccicosità.	Utilizzare solo se necessario per ripristinare l'olio di finitura

(*) RESIDUI DI PRODOTTO POSSONO DARE ORIGINE A FENOMENI DI AUTOCOMBUSTIONE, i panni e tutti gli attrezzi impregnati di LIFE.OIL vanno immersi in acqua e fatti asciugare all'aperto, in zone prive di rischi di eventuale propagazione delle fiamme prima di essere smaltiti.

Vermeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.