



## TECHNISCHES DATENBLATT

# COLOR SPORT

Zweikomponentige, pigmentierte Behandlung auf Wasserbasis, speziell für Sportplätze



5 + 0,5 Lt

1 + 0,1 Lt



### BESCHREIBUNG

COLOR SPORT, die zweikomponentige, pigmentierte Behandlung auf Wasserbasis, mit hervorragender Deckung, optimaler Ausdehnung und Anwendungsleichtigkeit, ist ein Spezialprodukt zum Ziehen von Linien und Spielbereichen auf Holzfußböden, die zu Sportzwecken bestimmt sind, wie dies von der europäischen Norm EN 14904:2006 vorgesehen ist. Durch die Verfügbarkeit in allen RAL-Farben ist es für jegliche Markierung, für jeden Feldbereich und jede Dekoration im Allgemeinen ideal.

### TECHNISCHE DATEN

 Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):

Mischungsverhältnis (Vol./Vol.)	10:1
Staubfreie Trocknung (Min.)	25
Abdruckfreie Trocknung (Min.)	40
Vollständige Trocknung (Stunden)	12
Schmirgelbarkeit (Stunden)	12
Überlackierbarkeit (Stunden)	Nach 3, innerhalb von 5
Anwendungsmethode	Roller, Pinsel
Durchschnittlicher Verbrauch pro Schicht (g/m <sup>2</sup> )	90/110
Stabilität und Lagerung (in nicht geöffneten Originalbehältern, an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahrt) (Monate)	6
Berechneter VOC-Wert (g/l)	130
Max. zulässige Verdünnung (Richtl. 2004/42/CEE)	5% SOLUZIONE (Trocknungsregler)
Werkzeugreinigung	W-Cleaner - Solvente di Lavaggio
Standardpackung (l)	1x5,5

### ANWENDUNG

#### NEUER FUSSBODENBELAG:

Die Oberfläche in geeigneter Weise vorbereiten und nach vollständiger Trocknung eine erste Schicht IDRO 2K SPORT auftragen (siehe Technisches Datenblatt). Die gesamte Fläche mit Netz mit feiner Körnung (ab 180 aufwärts) schmirgeln und absaugen. Nach Schütteln der Packung, bei der sich die Grundierung abgesetzt haben könnte, die Komponente A von COLOR SPORT im vorgeschriebenen Verhältnis (5:0:5) unter ständigem Schütteln mit der Komponente B mischen, um die Bildung von Häuten oder Klumpen zu vermeiden. Danach COLOR SPORT gleichmäßig in einer Menge von 90/110 (g/m<sup>2</sup>) mit Pinsel oder Roller auftragen. 3/5 Stunden nach der Anwendung von COLOR SPORT ohne Schmirgeln und/oder nach 12 Stunden mit einem vorherigen leichten Aufrauen mit einem Netz feiner Körnung (ab 180 aufwärts) und/oder Schleifpad den Lackierungszyklus mit IDRO 2K SPORT vornehmen (siehe entsprechendes Technisches Datenblatt).

#### BEREITS BESTEHENDE FERTIGFUSSBÖDEN:

Bei bereits bestehenden Fußböden die zu behandelnde Fläche mit CLEAN-OIL von eventuellen Pflegeprodukten reinigen (siehe entsprechendes Technisches Datenblatt). Danach die Fläche mit einer Körnung von 120/150 schmirgeln, um sie aufzurauen. Die Schmirgelreste absaugen und dann eine Schicht verankernde Grundierung für bereits bestehende Fußböden AQUA TENAX SPORT mit einer Menge von circa 80 (g/m<sup>2</sup>) auftragen (siehe entsprechendes Technisches Datenblatt). Nach circa 12 Stunden mit feiner Körnung (ab 180 aufwärts) schmirgeln. Nach Schütteln der Packung, bei der sich die Grundierung abgesetzt haben könnte, die Komponente A von COLOR SPORT im vorgeschriebenen Verhältnis (5:0:5) unter ständigem Schütteln mit der Komponente B mischen, um die Bildung von Häuten oder Klumpen zu vermeiden. Danach COLOR SPORT gleichmäßig in einer Menge von 90/110 (g/m<sup>2</sup>) mit Pinsel oder Roller auftragen. 3/5 Stunden nach der Anwendung von COLOR SPORT ohne Schmirgeln und/oder nach 12 Stunden mit einem vorherigen leichten Aufrauen mit einem Netz feiner Körnung (ab 180 aufwärts) und/oder Schleifpad die zweite und eventuelle dritte Schicht von IDRO 2K SPORT auftragen (siehe entsprechendes Technisches Datenblatt).

Es ist unerlässlich, die mit COLOR SPORT ausgeführten Behandlungen immer mit mindestens einer Schicht IDRO 2K SPORT abzuschließen. Um die Anwendung des Produkts zu erleichtern, kann man, nach dem Mischen der beiden Komponenten, das Produkt mit 5% SOLUZIONE verdünnen. Höhere Verdünnungen könnten zum Verlust des Deckungsvermögens führen, die danach zu Ungleichheiten bei der Endfärbung führen könnten.

### ANMERKUNGEN

Eventuelle Produktreste nicht wieder in die Verpackung zurückgeben! Das Produkt nicht unter 10°C und über 30°C anwenden. Vor der Verwendung gut schütteln. - Vor Frost schützen. Das Produkt unterliegt den Beschränkungen nach der Richtl.2004/42/EWG

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. VerMeister Sp.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.