



TECHNISCHES DATENBLATT

FETLESS

Haftvermittler



5 Lt



1 Lt

BESCHREIBUNG

Produkt auf Basis von Lösungsmitteln und Verbindungen, die dazu in der Lage sind, die Haftung von zweikomponentigen Klebstoffen auf emaillierten und glasierten Oberflächen, wie Marmor, Keramik, Polygonalplatten, usw. zu verbessern. Er wird außerdem für die Grundierung EPO 2 und die zweikomponentigen Epoxy-PU-Klebstoffe von Vermeister empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

 Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):

Durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich (g/m ²)	30/50
Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (monate)	12
Standardpackung (l)	1-5

ANWENDUNG

Einen sauberen und trockenen Lappen mit FETLESS befeuchten und dann eine dünne und homogene Schicht auf die zu behandelnde Oberfläche mit einer Menge von 30 bis 40 g pro m² auftragen. Nach dem Trocknen ist es möglich, in gewohnter Weise mit der Verlegung des Holzbodens zu beginnen.

ANMERKUNGEN

Produkt für professionelle Verwendung.

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. Vermeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.