




## TECHNISCHES DATENBLATT

# FLAME

Tönende Zweikomponenten-Grundierung auf Wasserbasis für Holzfußböden



5 + 1 Lt



### BESCHREIBUNG

Tönende Zweikomponenten-Grundierung auf Wasserbasis; ihre Zusammensetzung auf Basis von Harzen der letzten Generation ermöglicht eine Tönung des Holzes, die der traditionellen Grundierungen auf Lösungsmittelbasis sehr nahe kommt. Im Gegensatz zu letzteren führt sie nicht im Laufe der Zeit zu Vergilbung. Auf diese Art und Weise wird eine zu starke, dunkle und unnatürliche Verfärbung verhindert. Dieses Unterscheidungsmerkmal von FLAME wurde erzielt, ohne andere besonders wichtige Eigenschaften zu vernachlässigen, wie die Bildung von Überlappungen, das hohe Abdeckvermögen, die Leichtigkeit beim Auftragen und die gute Schmirgelbarkeit. FLAME ermöglicht dank seines hohen Trockenrückstandes in Verbindung mit den abschließenden Lacken von Vermeister den Lackierungszyklus in zwei Schichten zu vollenden.

TECHNISCHE DATEN Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):	
Mischungsverhältnis (Vol/Vol)	5:1
Schmirgelbarkeit (Std.)	16
Überlackierbarkeit ohne Schleifvorgang (Std.)	Nach 3, innerhalb von 8
Topfzeit	> 2 Std.
Anwendungsmethode	Roller, Pinsel
Durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich (g/m <sup>2</sup> )	100/120
Adesione (quadrattatura)	100%
Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (Monate)	12
Berechneter VOC-Wert (g/l)	90
Max. zulässige Verdünnung (Richtl.2004/42/EWG)	10% Soluzione (Trocknungsregler)
Reinigung Werkzeuge	W-Cleaner - Solvente di Lavaggio
Standardpackung (l)	2x6

### ANWENDUNG

Den Fußboden schleifen und mit Füllpaste bearbeiten. Dabei abschließend ein Schleifgitter von 120/150 verwenden. Zum Verstucken kann man Bindemittel auf Lösungsmittel- oder auf Wasserbasis von Vermeister benutzen. Die beiden Komponenten sorgfältig vermischen und auf dem Fußboden auftragen.

Um eine einheitliche Applikation sicherzustellen, muss die erste Produktschicht gegen die Maserung und dann quer und in Richtung der Holzmaserung erfolgen. Man kann das Produkt mit SOLUZIONE (LÖSUNG) bis auf 10% verdünnen.

### ANMERKUNGEN

Niedrige Temperaturen, hohe Feuchtigkeit und geringe Luftzirkulation können zu längeren Trocknungszeiten führen. Übrig gebliebenes Produkt nicht in die Packung zurückgeben!

Die zwei Komponenten in einem Behälter mit flachem Boden sorgfältig mischen.

Danach die entsprechenden mitgelieferten Säckchen verwenden, um die Auftragerolle einzutauchen.

Das Produkt nicht unter 10°C und über 30°C anwenden.

Vor Gebrauch gut schütteln. – Vor Frost schützen.

Produkt unterliegt den Einschränkungen, die von der Richtl. 2004/42/EWG vorgesehen sind.

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Vermeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.