



## BESCHREIBUNG

Einkomponentiger PU-ÖL-Lack für die Behandlung von Holzfußböden. Dank der Verwendung von innovativen Harzen, technologischen und speziellen trocknenden Additiven erhält dieses Produkt eine einzigartige Abrieb- und Kratzfestigkeit. Bei der Anwendung zeichnet es sich durch seine leichte Verwendung und die lange Offenzeit aus. OIL PLUS stellt eine wertvolle Alternative zu Imprägnierungsprozessen dar, weil es optimalen Schutz der Fußböden bietet und keine besonderen Pflegeeingriffe erfordert.

5 Lt



| TECHNISCHE DATEN Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):          |                |
|---|----------------|
| Staubfreie Trocknung (Std.)   | 2              |
| Abdruckfreie Trocknung (Std.)   | 3              |
| Schmirgelbarkeit (stunden)  | 24/48          |
| Leichte Begehbarkeit (tage)   | 3/4            |
| Vorsichtige Nutzung (tage)  | 5              |
| Vollständige Aushärtung (tage)  | 10             |
| Glanzgrad OIL PLUS X-MATT Code 505304 (gloss)   | 10             |
| Glanzgrad OIL PLUS 30 Code 505302 (gloss)   | 30             |
| Glanzgrad OIL PLUS 60 Code 505300 (gloss)   | 60             |
| Anwendungsmethode   | Roller, Pinsel |
| Durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich (g/m <sup>2</sup> )   | 80/95          |
| Haftung (Gitterschnitt) (%)   | 100            |
| Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (monate) | 12             |
| Berechneter VOC-Wert (g/l)  | 500            |
| Max. zulässige Verdünnung (Richtl.2004/42/EWG)  | Keine          |
| Reinigung Werkzeuge   | Dilute PLUS    |
| Standardpackung (l)   | 5              |

## ANWENDUNG

Der Fußboden muss vorbeugend geschliffen, mit Bindemitteln für Vermeister-Füllpaste auf Lösungsmittelbasis verstuft und wieder gereinigt werden. Danach eine erste Schicht reinen Produkts auftragen, 24 Stunden warten, leicht mit sehr feinem Schmirgelpapier schleifen und die zweite Schicht von OIL PLUS auftragen. Die so behandelten Fußböden haben ein gleichmäßiges Aussehen ohne Mängel und ähneln Parkettböden, die mit Ölen und Wachsen behandelt werden. Alternativ hierzu kann man als erste Schicht unser COLOR.OIL (mit Ausnahme von BIANCO e GRIGIO, WEISS und GRAU) aufbringen, um Antik- oder Farbwirkung zu erhalten.

## PFLEGE

Die Pflege der lackierten Böden muss ausschließlich mit DETERGENTE NEUTRO (NEUTRALEM REINIGUNGSMITTEL) und/oder IDRONET ausgeführt werden.

Weder Alkohol, noch Ammoniak und Reinigungsmittel für harte Flächen verwenden.

Für weitere Details das WARTUNGSDATENBLATT zu Rate ziehen.

## ANMERKUNGEN

Um das Auftreten von Haftungsproblemen zu vermeiden, empfiehlt es sich, nicht mehr als 3 Tage zwischen der Applikation der verschiedenen Schichten zu warten. Außerdem wird empfohlen, nicht die Version X-MATT als Grundierung zu verwenden, sondern weniger opake Versionen vorzuziehen.

Übrig gebliebenes Produkt nicht in die Packung zurückgeben!

Vor Gebrauch gut schütteln.

Produkt unterliegt den Einschränkungen, die von der Richtl. 2004/42/EWG vorgesehen sind.

SCHMIRGELBARKEIT: Wartezeit bis zur Schmirgelung.

LEICHTE BEGEHBARKEIT: Wartezeit, bis mehrere Personen auf dem Fußboden laufen können.

VORSICHTIGE NUTZUNG: Wartezeit, bis eine mäßige Verwendung des Fußbodens möglich ist.

VOLLSTÄNDIGE AUSHÄRTUNG: Wartezeit, bis der Fußboden vollständig verwendet werden kann. Zum Beispiel für Umzüge, um anderen Arbeitern die Ausführung von Arbeiten zu erlauben, mit der Pflege des Fußbodens zu beginnen, usw.

Sicherheitshinweise. PRODUKTRESTE KÖNNEN ZU SELBSTENTZÜNDUNG FÜHREN. Tücher und alle mit Öl imprägnierten Werkzeuge müssen in Wasser getaucht werden und im Freien in Bereichen trocknen, wo keine Gefahr besteht, Flammen zu verbreiten, bevor sie entsorgt werden. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Vermeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY

Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com

Unternehmen mit Qualitätssystem UNI EN ISO 9001:2008 - Zertifiziert von Certiquality Nr.2606