



3 Lt

**BESCHREIBUNG**

Produkt auf Basis von pflanzlichen Ölen, das für den Schutz von Holzfußböden entwickelt wurde. Es dringt in die Tiefe ein, hebt die typische Weichheit und Wärme des Holzelements hervor und zeigt dabei dessen besondere Maserung. Verfügbar in neutraler (PRO.OIL) und farbiger Version (PRO.OIL COLOR - siehe Farbpalette von Vermeister)

<b>TECHNISCHE DATEN</b> Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):	
Anwendungsmethode	Roller, Pinsel, Tupfer, Spatel, Einscheibenmaschine
Wartezeit bis zum Polieren (Min.)	5/15
Begehbarkeit und Auftragung der nächsten Schicht (Stunden)	12/24
Durchschnittlicher Verbrauch pro Schicht (g/m <sup>2</sup> )	30/50
Stabilität und Lagerung (in nicht geöffneten Originalbehältern, die an einem frischen und trockenen Standort aufbewahrt werden) (Monate)	12
Reinigung der Werkzeuge	DILUENTE PLUS
Standard-Packung (l)	3

**ANWENDUNG**

Zur Optimierung der Anwendung der farbigen und nicht farbigen Öle muss die Vorbereitung der Unterlage besonders sorgfältig ausgeführt werden. Hierbei muss jegliche Spur eventueller vorheriger Endbehandlungen entfernt werden und für den letzten Schleifgang muss eine Körnung 100/120 verwendet werden. Danach jegliche Spur von Staub und/oder Unreinheit absaugen und mit dem Auftragen der farbigen oder nicht farbigen Ölgrundierung PRO.OIL mit Roller (schwarzes Kurzhaar), Pinsel, Tupfer, Spatel oder Spachtel in einer dünnen und einheitlichen Schicht beginnen. Nach circa 5/15 Minuten mit Einscheibenmaschine und weißer oder beiger Scheibe polieren (zu lange Wartezeiten können Schwierigkeiten beim Polieren verursachen. Große Produktmengen benötigen ein aufsaugendes Tuch, das unter der Scheibe angebracht wird, um übermäßiges Material zu entfernen).

PRO.OIL und PRO.OIL COLOR können auch direkt mit der Einscheibenmaschine und weißer oder beiger Scheibe aufgetragen werden. Dabei müssen kleine Produktmengen im Zentrum der Scheibe eingefügt werden und es wird massiert, bis diese einheitlich verteilt werden.

Nach 12/24 Stunden kann man die Endbearbeitungsschicht FIX.OIL und/oder FIX.OIL LIGHT auftragen (siehe entsprechendes Technisches Datenblatt).

**ANMERKUNGEN**

Die mit PRO.OIL und PRO.OIL COLOR behandelten Fußböden müssen immer mit hochbeständigem Endbearbeitungsöl FIX.OIL und/oder FIX.OIL LIGHT abgeschlossen werden. Vor Gebrauch gut schütteln.

Sicherheitshinweise. PRODUKTRESTE KÖNNEN ZU SELBSTENTZÜNDUNG FÜHREN. Tücher und alle mit Öl imprägnierten Werkzeuge müssen in Wasser getaucht werden und im Freien in Bereichen trocknen, wo keine Gefahr besteht, Flammen zu verbreiten, bevor sie entsorgt werden. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Vermeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.