



TECHNISCHES DATENBLATT

REVIN LL

Einkomponentiger, transparenter Vinylklebstoff



10 Kg

BESCHREIBUNG

Transparenter Vinylklebstoff in wässriger Dispersion, der sich für das Verkleben von Hartholzfußbodenendstücken ohne Spundung eignet, um das "Verrutschen" während der Verlegungsphase zu vermindern. Im Vergleich zu traditionellen Vinylklebstoffen bietet er zweifellos den Vorteil, nach dem Trocknen vollkommen transparent zu sein. Er ist außerdem für Verklebungen mit hoher Haftfestigkeit von Holzprofilen und allen Holzmaterialien im Allgemeinen angezeigt.

TECHNISCHE DATEN

 Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):

Offenzeit (min)	8/12
Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (monate)	12
Standardpackung (kg)	10

ANMERKUNGEN

Das Produkt nicht unter 10°C und über 30°C anwenden.
Vor Frost schützen.

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Vermeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.