



BESCHREIBUNG

Lösung chemischer Substanzen, die das Holzelement dauerhaft schützen können. SAFE WOOD garantiert eine hohe Haltbarkeit und wird folglich empfohlen, wenn wenig widerstandsfähige Holzarten und Splintholz eingesetzt werden sowie in all jenen Fällen, in denen Veränderung während des Alterns wahrscheinlicher auftritt.

5 Lt

TECHNISCHE DATEN Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):	
Anwendungsmethode	Roller, Pinsel
Durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich (g/m ²)	80
Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (monate)	12
Standardpackung (l)	2x5

ANWENDUNG

Das Produkt muss auf dem abgeschliffenen Holz in einem Mengenverhältnis von circa 80 g/m² für jede Schicht aufgetragen werden. Für einen guten Schutz wird die Applikation von mindestens 2 Schichten empfohlen.

Bevor die nachfolgenden Verlegungsphasen beginnen, muss man mindestens 24 Stunden warten.

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. VerMeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.